

ul. Strażacka 3/2
58-370 Boguszów-Gorce
laboratorium@a-conect.pl
www.a-conect.pl

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa KAT0038B**

Lokalizacja: **ul. Strzelców Bytomskich 21, 40-308 Katowice**

Data wykonania pomiarów: **15.09.2026 r. godz. 09.20 – 10.50**

Sprawozdanie autoryzował i wydał:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez  Anna Zofia Garwol-Porosa
Data: 2026.09.16 11:55:47 CEST

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr 90-P4-2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów



Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej KAT0038B.

Lokalizacja stacji:

ul. Strzelców Bytomskich 21, 40-308 Katowice.

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na dachu budynku mieszkalnego, na wysokości 27,6 – 28,2 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 0°, 100° oraz 224°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano również na dachu budynku.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	D-0650	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01065	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0182	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0505	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	01/11	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	P330	DE68422510	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Urządzenie GPS	P20 Lite	9WV4C18B2303 2465	Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 09.03.2026 r. (świadectwo nr LWiMP/W/108/26 – NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2025 r. (świadectwo nr LWiMP/W/092/25 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c) [%]					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		80 - 5000 MHz	8 - 13 GHz	15 - 45 GHz	50 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 1,4	22,1	17,4	23,4	32,5
	1,5 - 40,0	19,8			
	40,1-200	24,8			
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		421 MHz - 6 GHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 200	23,2			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5 – 1,4 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 2\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Charakterystyka promieniowania					kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]					Całodobowa 24h				
Warunki pracy					Znamionowe				
Rodzaj wytwarzanego pola					stacjonarne				
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość środka elektr. anteny [m n.p.t.]	Pasma [Mhz]	Kąt nachylenia [°]	EIRP dla anteny [W]	LON	LAT
1	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	0	27,6	800	0 - 10	12620	19°04'05.89"E	50°16'41.93"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	0 - 10		19°04'05.89"E	50°16'41.93"N
2	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	0	27,6	900	0 - 10	16308	19°04'05.89"E	50°16'41.93"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	0 - 10		19°04'05.89"E	50°16'41.93"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	0 - 10		19°04'05.89"E	50°16'41.93"N
3	DBS3xxx/5xxx	Huawei AAU5356	0	28,2	3500	-15 - 15	15426	19°04'05.89"E	50°16'41.93"N
4	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	100	27,6	800	0 - 10	12552	19°04'07.85"E	50°16'41.87"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	0 - 10		19°04'07.85"E	50°16'41.87"N
5	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	100	27,6	900	0 - 10	16308	19°04'07.85"E	50°16'41.87"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	0 - 10		19°04'07.85"E	50°16'41.87"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	0 - 10		19°04'07.85"E	50°16'41.87"N
6	DBS3xxx/5xxx	Huawei AAU5356	100	28,2	3500	-15 - 15	15426	19°04'07.85"E	50°16'41.87"N
7	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	224	27,6	800	0 - 10	12552	19°04'05.83"E	50°16'42.24"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	0 - 10		19°04'05.83"E	50°16'42.24"N
8	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	224	27,6	900	0 - 10	16308	19°04'05.83"E	50°16'42.24"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	0 - 10		19°04'05.83"E	50°16'42.24"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	0 - 10		19°04'05.83"E	50°16'42.24"N
9	DBS3xxx/5xxx	Huawei AAU5356	224	28,2	3500	-15 - 15	15426	19°04'05.83"E	50°16'42.24"N

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Na budynku oraz w pobliżu inny operator.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 15,4°C, wilgotność: 86,1%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 16,5°C, wilgotność: 73,9%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz - 400 MHz	28	0,073
400 MHz - 2 GHz	$1,375 * f^{0,5}$	$0,0037 * f^{0,5}$
2 GHz - 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	W _{ME}	W _{MH}	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	DPP - balkon - VII p., ul. Strzelców Bytomskich 21C	-	-	2,5	1,0	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
2	DPP - okno korytarza - VI/VII p., ul. Strzelców Bytomskich 21C	-	-	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
3	GKP 0° - otoczenie instalacji	50.278492	19.068278	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
4	GKP 0° - otoczenie instalacji	50.278739	19.068289	1,5	0,6	2,1	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
5	DPP - okno korytarza - III/IV p., ul. Strzelców Bytomskich 23A	-	-	2,4	1,0	3,4	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
6	DPP - okno korytarza - III/IV p., ul. Strzelców Bytomskich 23C	-	-	3,5	1,4	4,9	0,013	0,18	0,18	nie przekracza
7	DPP - okno - I p., ul. Strzelców Bytomskich 31	-	-	2,6	1,0	3,6	0,010	0,13	0,13	nie przekracza
8	GKP 0° - otoczenie instalacji	50.279877	19.068251	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
9	GKP 0° - otoczenie instalacji	50.280278	19.068251	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
10	DPP - okno - I p., ul. Strzelców Bytomskich 24B	-	-	2,0	0,8	2,8	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
11	GKP 100° - otoczenie instalacji	50.278321	19.069040	2,0	0,8	2,8	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
12	GKP 100° - otoczenie instalacji	50.278276	19.069437	1,7	0,7	2,4	0,006	0,09	0,09	nie przekracza
13	DPP - okno korytarza - III/IV p., ul. Strzelców Bytomskich 17	-	-	3,2	1,3	4,5	0,012	0,16	0,16	nie przekracza
14	DPP - okno - I p., ul. Strzelców Bytomskich 20	-	-	2,3	0,9	3,2	0,008	0,11	0,12	nie przekracza

15	GKP 100° - otoczenie instalacji	50.278208	19.070145	2,0	0,8	2,8	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
16	GKP 100° - otoczenie instalacji	50.278057	19.071304	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
17	GKP 100° - otoczenie instalacji	50.277988	19.072044	0,9	0,4	1,3	0,003	0,05	0,05	nie przekracza
18	PKP 100° - otoczenie instalacji	50.277597	19.072006	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
19	GKP 224° - otoczenie instalacji	50.278141	19.068120	2,5	1,0	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
20	GKP 224° - otoczenie instalacji	50.277851	19.067696	2,2	0,9	3,1	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
21	DPP - okno korytarza - III/IV p., ul. Gen. Le Ronda 16D	-	-	3,5	1,4	4,9	0,013	0,18	0,18	nie przekracza
22	DPP - okno korytarza, szkoła - II p., ul. Grzegorzka 4	-	-	3,6	1,4	5,0	0,013	0,18	0,18	nie przekracza
23	DPP - okno korytarza, szkoła - I p., ul. Grzegorzka 4	-	-	1,5	0,6	2,1	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
24	DPP - okno toalety, szkoła - II p., ul. Grzegorzka 4	-	-	7,0	2,8	9,8	0,026	0,35	0,36	nie przekracza
25	GKP 224° - otoczenie instalacji	50.276814	19.066097	1,4	0,6	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
26	DPP - okno korytarza - II/III p., ul. Gen. Le Ronda 10	-	-	3,7	1,5	5,2	0,014	0,19	0,19	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$

E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).


GKP - główny kierunek pomiarowy; *PKP* - pomocniczy kierunek pomiarowy; *DPP* – dodatkowy punkt pomiarowy.

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **KAT0038B** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1



Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa KAT0038B, ul. Strzelców Bytomskich 21, 40-308 Katowice				
Podziałka 1:2750	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej				
Wykonał	Marcin Łazuta	Data	2026-09-15	Sprawozdanie nr	P4/348/2026
Sprawdził	Anna Garwol-Porosa	Data	2026-09-15	Sprawa nr	AC/1/2022